

# FICHA TÉCNICA



MANUAL APOYO

LADRILLO HUECO 15 ACANALADO

## CARACTERISTICAS GENERALES

|                         |                               |       |         |
|-------------------------|-------------------------------|-------|---------|
| Denominación del Bien   | : HUECO 15 ACANALADO          |       |         |
| Denominación técnica    | : LADRILLO HUECO 15 ACANALADO |       |         |
| Grupo/clase/familia     | : CONSTRUCCIONES DE TECHO     |       |         |
| Dimensiones (mm)        | Alto                          | Ancho | L.Corte |
|                         | 150                           | 300   | 300     |
| Peso                    | : 7.60 Kg.                    |       |         |
| Unidades m <sup>2</sup> | : 9                           |       |         |



Anexos adjuntos:

Descripción general: Es el ladrillo fabricado de arcilla moldeada, extruida y quemada o cocida en un horno tipo túnel de proceso continuo.

## CARACTERISTICAS TÉCNICAS

### DE LOS TIPOS DE LADRILLOS

Según la Norma NTP 399.613:2005 - 339.604 - 399.604 este ladrillo corresponde:

**Tipo** : Resistencia y durabilidad altas. Apto para construcciones de albañilería en condiciones de servicio rigurosas.

## CARACTERISTICAS FISICAS

|   | según NTP               | según muestra           |
|---|-------------------------|-------------------------|
| VARIACION DE LA DIMENSION (mm)                        | ± 2.0                   | ± 2.0                   |
| ALABEO (mm)   | 2                       | 1                       |
| RESISTENCIA A LA FLEXO-TRACCION (Kg/cm <sup>2</sup> ) | 2.04 Kg/cm <sup>2</sup> | 2.30 Kg/cm <sup>2</sup> |
| ABSORCION (%)   | <22                     | 12.90                   |
| EFLORESCENCIA   | NO EFLORESCENTE         | NO EFLORESCENTE         |

## OTRAS ESPECIFICACIONES

- Proceso de fabricación altamente controlado.
- Control de Calidad riguroso en todos los procesos.
- Peso exacto
- Secado Artificial Automatizado

**EL CONTENIDO DE LA FICHA PUEDE VARIAR POR CAMBIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS O EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

ACTUALIZADO: FEBRERO 2019

Parcela 10234 Fundo Santa Inés, Puente Piedra – Lima. Telf: (051) 711-3322

[www.ladrilloslark.com.pe](http://www.ladrilloslark.com.pe)